

昭和49年(1974)改正

種類

種類	呼び径			備考
	A形	B形	C形	
普通管2種	200~3000	200~2000	900~3000	

寸法

呼び径	内径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)		
			A形	B形	C形
200	200	27	2000	2000	
250	250	28	2000	2000	
300	300	30	2000	2000	
350	350	32	2000	2000	
400	400	35	2430	2430	
450	450	38	2430	2430	
500	500	42	2430	2430	
600	600	50	2430	2430	
700	700	58	2430	2430	
800	800	66	2430	2430	
900	900	75	2430	2430	2360
1000	1000	82	2430	2430	2360
1100	1100	88	2430	2430	2360
1200	1200	95	2430	2430	2360
1350	1350	103	2430	2430	2360
1500	1500	112	2430	2430	2360
1650	1650	120	2430	2430	2360
1800	1800	127	2430	2430	2360
2000	2000	145	2430	2430	2360
2200	2200	160	2430		2360
2400	2400	175	2430		2360
2600	2600	190	2430		2360
2800	2800	205	2430		2360
3000	3000	220	2430		2360

外圧強さ 位: kg/m

呼び径	ひび割れ	破壊
200	2200	4400
250	2400	4800
300	2600	5200
350	2800	5600
400	3000	6000
450	3200	6400
500	3400	6800
600	3700	7400
700	4100	8200
800	4500	9000
900	4800	9600
1000	5200	10400
1100	5400	10800
1200	5600	11200
1350	6000	12000
1500	6400	12800
1650	6800	13600
1800	7200	14400
2000	7700	15400
2200	8200	16400
2400	8700	17400
2600	9200	18400
2800	9700	19400
3000	10200	20400