

昭和25年(1950)制定

種類

種別	内径(mm)	用途
普通管	75 ~ 1800	内圧水頭のない場所
圧力管	2kg/cm ²	75 ~ 1800
	4kg/cm ²	75 ~ 1800
	6kg/cm ²	75 ~ 700
	8kg/cm ²	75 ~ 400
	10kg/cm ²	75 ~ 300
		内圧水頭のある場所

寸法

呼び径	内径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
75	75	25	2000
100	100	25	2000
150	150	26	2000
200	200	27	2000
250	250	28	2000
300	300	30	2000
350	350	32	2000
400	400	35	2000または2400
450	450	38	2000または2400
500	500	42	2000または2400
600	600	50	2000または2400
700	700	58	2000または2400
800	800	66	2000または2400
900	900	75	2000または2400
1000	1000	82	2000または2400
1100	1100	88	2000または2400
1200	1200	95	2000または2400
1350	1350	103	2000または2400
1500	1500	112	2000または2400
1650	1650	120	2000または2400
1800	1800	127	2000または2400

外圧強さ 単位: kg/m

呼び径	ひび割れ	破壊
75	2100	3300
100	1800	2900
150	1500	2500
200	1300	2200
250	1100	2000
300	1100	2000
350	1100	2100
400	1200	2300
450	1300	2600
500	1500	3000
600	1800	3600
700	2000	4200
800	2200	4800
900	2400	5400
1000	2600	6000
1100	2700	6400
1200	2800	7000
1350	2900	8000
1500	3000	9000
1650	3100	10000
1800	3200	11000