

平成11年(1999)改正

種類			
種類	継手性能		呼び径
標準管	1種-50	J A J B J C	800 ~ 3000
	1種-70		
	2種-50		
中押管	S		1000 ~ 3000
	T 1種		
	T 2種		

標準形管の寸法			
呼び径	内径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
800	800	80	2430
900	900	90	2430
1000	1000	100	2430
1100	1100	105	2430
1200	1200	115	2430
1350	1350	125	2430
1500	1500	140	2430
1650	1650	150	2430
1800	1800	160	2430
2000	2000	175	2430
2200	2200	190	2430
2400	2400	205	2430
2600	2600	220	2430
2800	2800	235	2430
3000	3000	250	2430

呼び径	外圧強さ			
	標準		破壊	
	1種	2種	1種	2種
800	35.4{3600}	70.7{7200}	57.9{5900}	106{10800}
900	38.3{3900}	76.5{7800}	64.8{6600}	115{11700}
1000	41.2{4200}	82.4{8400}	71.6{7300}	124{12600}
1100	42.7{4350}	85.4{8700}	78.5{8000}	128{13000}
1200	44.2{4500}	88.3{9600}	86.3{8800}	133{13500}
1350	47.1{4800}	94.2{9600}	98.1{10000}	142{14400}
1500	50.1{5100}	101{10200}	110{11200}	151{15300}
1650	53.0{5400}	106{10800}	122{12400}	159{16200}
1800	55.9{5700}	112{11400}	134{13600}	168{17100}
2000	58.9{6000}	118{12000}	142{14400}	177{18000}
2200	61.8{6300}	124{12600}	149{15100}	186{18900}
2400	64.8{6600}	130{13200}	155{15800}	195{19800}
2600	67.7{6900}	136{13800}	163{16600}	203{20700}
2800	70.7{7200}	142{14400}	170{17300}	212{21600}
3000	73.6{7500}	148{15000}	177{18000}	221{22500}

区分	継手性能	
	耐水性	拔出し長
	MPa	mm
J A	0.1	30
J B	0.2	40
J C	0.2	60