

昭和59年(1984)改正

種類		呼び径	
		F形	H形
標準形管	1種	600 ~ 3000	1000 ~ 3000
	2種	600 ~ 3000	1000 ~ 3000
中押し形管	1種	1000 ~ 3000	1000 ~ 3000
	2種	1000 ~ 3000	1000 ~ 3000

標準形管の寸法

呼び径	内径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
600	600	65	2430
700	700	75	2430
800	800	80	2430
900	900	90	2430
1000	1000	100	2430
1100	1100	105	2430
1200	1200	115	2430
1350	1350	125	2430
1500	1500	140	2430
1650	1650	150	2430
1800	1800	160	2430
2000	2000	175	2430
2200	2200	190	2430
2400	2400	205	2430
2600	2600	220	2430
2800	2800	235	2430
3000	3000	250	2430

外圧強さ 単位: kg/m

呼び径	標準		破壊	
	1種	2種	1種	2種
600	3000	6000	4300	9000
700	3300	6600	5200	9900
800	3600	7200	5900	10800
900	3900	7800	6600	11700
1000	4200	8400	7300	12600
1100	4350	8700	8000	13000
1200	4500	9000	8800	13500
1350	4800	9600	10000	14400
1500	5100	10200	11200	15300
1650	5400	10800	12400	16200
1800	5700	11400	13600	17100
2000	6000	12000	14400	18000
2200	6300	12600	15100	18900
2400	6600	13200	15800	19800
2600	6900	13800	16600	20700
2800	7200	14400	17300	21600
3000	7500	15000	18000	22500